

一、概述

Cx系列船用单级旋涡泵主要作为船用辅锅炉系统配套用的给水泵，亦可作其它输送清水的用途。

二、型号说明




三、主要技术性能参数

泵型号	流量 m ³ /h	扬程 m H ₂ O	转速 r/min	配用电机		质量 kg
				功率 (kW)	型号	
20CX-6	0.7	75	2825	1.1	Y80L2-2-H (B3)	57
20CX-7	1.0	85	2840	1.5	Y90S-2-H (B3)	62
20CX-8	1.5	85	2840	2.2	Y90L-2-H (B3)	67
20CX-10	2.2	85	2840	3.0	Y100L-2-H (B3)	76
25CX-11	3.0	85	2880	3.0	Y100L-2-H (B3)	77
32CX-13	4.0	85	2990	5.5	Y132-S1-2-H (B3)	96
32CX-14	5.0	85	2900	7.5	Y132-S2-2-H (B3)	115
40CX-12	5.0	105	2930	11	Y160M-2-H (B3)	140

四、泵外形及安装尺寸

泵型号	L	B ₁	H	A	B	E	n ₁ -d	h ₁	h	M	Dg	D ₂	D ₁	D	h ₂	n ₂ -d ₂
20CX-6	436	165	305	100	125	200	4-Φ10	15	80	126	Φ20	Φ48	Φ68	Φ95	14	4-Φ13
20CX-7	654	200	405	370	165	80	4-Φ18	20	180	120	Φ20	Φ48	Φ68	Φ95	14	4-Φ13
20CX-8	683	200	415	412	165	80	4-Φ18	12	175	120	Φ20	Φ48	Φ68	Φ95	14	4-Φ13
20CX-10	718	230	427	440	195	80	4-Φ18	12	202	120	Φ20	Φ48	Φ68	Φ95	14	4-Φ13
25CX-11	723	230	432	440	195	82.5	4-Φ18	12	202	124	Φ25	Φ56	Φ73	Φ105	14	4-Φ11
32CX-14	853	260	452	450	222	130	4-Φ18	12	212	134	Φ32	Φ64	Φ83	Φ115	15	6-Φ15



连接法兰

